MONTAGEANLEITUNG Easy-INT

Bitte beachten:

SunProCool ® Easy-INT -Montage:

➔ Das SunProCool ® Easy-INT **wird an der Innenseite** des Fensters befestigt

Umgebungstemperatur muss > 10°C sein, damit der Kleber die volle Funktion entfaltet.

SunProCool ® Easy-INT reinigen:

➔ **nur mit Baumwolltücher** reinigen

➔ **NICHT** mit Microfasertücher reinigen

Probe

SunProCool ® *Easy-INT* auf die Glasfläche halten (nicht kleben) und prüfen, ob alles genau hineinpasst. (Schutzfolie und Schutztape von den Klebepads noch nicht abziehen!!!)

Glasfläche reinigen

Innere Glasfläche gründlich mit einem Glasreiniger reinigen! (Schmutz und Staubpartikel müssen komplett entfernt werden). Mit dem beigelegten Glas-Primer die Klebe-Positionen auf der Glasfläche zusätzlich reinigen.

Klebepositionen reinigen

Klebepositionen auf der Glasfläche gründlich reinigen.
Oberfläche muss fett- und silikonfrei sein.
.

Optional: Montagehilfe ankleben

Am unteren Fensterrahmen die beiliegenden Hilfepads auf den Fensterrahmen im Abstand von ca. 3-4 mm vom Fensterglas kleben.

Montagevorbereitung

Innere Schutzfolie entfernen

Schutztape von den Klebepads des SunProCool ® Easy-INT entfernen.

Montage

SunProCool ® Easy-INT leicht gekippt am Fenster unten zwischen Montagehilfe und Glasfläche ansetzen und auf die Glasfläche von unten nach oben andrücken und ankleben.
Durch **Nachdrücken** an den Pad-Positionen verstärken Sie die Haftung der Klebepads.

Schutzfolie entfernen

Entfernen sie durch vorsichtiges flaches Abziehen die Schutzfolie.
Nochmaliges **Nachdrücken** an den Pad-Positionen.

Montagehilfe entfernen

Entfernen sie durch vorsichtiges Abziehen die Montagehilfe vom Fensterrahmen.

Wichtig!!!

SunProCool ® Easy-INT-System mind. 24 Stunden nicht demontieren! Die Klebepads benötigen ca. 24 Stunden, um die maximale Klebekraft zu entwickeln.

Ab sofort nutzen Sie den innovativen Sonnen- & Hitzeschutz für Ihre Räume.

MADE IN GERMANY

Nicht vergessen:

In den kühlen Jahreszeiten kann der SunProCool ® Easy-INT abmontiert werden, damit die Sonnenstrahlen die Räume aufheizen.

Einfache Demontage:

Mit Hilfe des mitgelieferten Saugnapfes können die SunProCool® Systeme ausgebaut und eingelagert werden.

www.sunprocool.com